



## JANTES AVEC MOYEU FELGEN MIT NABE

Les jantes avec moyeu représentent des solutions extrêmement efficaces face aux axes simples. Dans la gamme des produits Malz sont présentes des solutions pour les roues libres pour chaque exigence : des simples bagues en nylon, à des solutions entièrement dédiées avec des systèmes de lubrification des roulements de haute qualité. Bagues en matériau autolubrifiant pour des environnements soumis à la corrosion ou des cages à rouleaux en acier pour obtenir une solution à frottement de roulement à bas coût. Des solutions dédiées au besoin de traction à l'aide de jointages ou de découple à clé, d'arbres latéraux ou de fourche utilisés pour le bricolage ou pour les machines agricoles. Les jantes 4.50x6" et 5.50x8" avec des roulements trouvent une large utilisation dans les machines du secteur des foins alors que 2.10x4", 3.75x6" et 7.00x8" sont principalement utilisés dans des machines de jardinage libres sur bagues ou roulements ou en traction avec clé.

*Nabenfelgen sind äußerst effektive Lösungen für einfache Achsen. In der Produktpalette von Malz befinden sich Lösungen für Losräder für jeden Bedarf: von einfachen Nylonbuchsen bis hin zu ganz speziellen Lösungen mit hochwertigen Lagerschmiersystemen. Buchsen aus selbstschmierendem Material für korrosionsgefährdete Umgebungen oder Stahlrollenkäfige für eine kostengünstige Lösung des Rollwiderstands. Spezielle Lösungen, die Zugkraft durch Verkeilung oder Passfederschnitte, Seitenwellen oder Gabeln benötigen, die im Hobbybereich oder bei Landmaschinen verwendet werden. Die 4,50x6"- und 5,50x8"-Räder mit Lager sind in Heuertemaschinen weit verbreitet, während 2,10x4"-, 3,75x6"- und 7,00x8"-Räder hauptsächlich in stillstehenden Gartenmaschinen auf Losräder-Buchsen oder Lagern oder im Antrieb mit Keilen verwendet werden.*

### AUTRES MESURES SUR DEMANDE ANDERE MASSNAHMEN AUF ANFRAGE

Nous sommes capables de satisfaire toutes vos demandes en fournissant un produit sur mesure pour vous.

*Wir sind in der Lage, jeden Ihrer Wünsche zu erfüllen, indem wir Ihnen ein maßgeschneidertes Produkt liefern.*

Dénomination jante Bezeichnung des Felgens	Démontable central Zentral zerlegbar	Démontable latéral Seitlich zerlegbar	Soudé central Zentral verschweißt	Soudé latéral Seitlich verschweißt	Roulure Ringriss	Type de moyeu Nabenart										
						Bagues Buchsen		Roulements Lager		Cages à rouleaux Walzenkette		Arbre de fourche Gabelwelle		Arbre latéral Seitenwelle		
						Ø trou Ø Loch	long. Länge	Ø trou Ø Loch	long. Länge	Ø trou Ø Loch	long. Länge	Ø trou Ø Loch	long. Länge	Ø trou Ø Loch	long. Länge	
4"	2.15 x 4"	•	-	-	-	-	16/20/25	80	20	80	20	75	-	-	-	-
	2.50 x 4"	-	-	•	-	-	16/20	80	-	-	20	75	-	-	-	-
5"	2.75 x 5"	•	•	•	•	-	-	-	20/25	80	-	-	20/25	185	25/30	100
	3.25 x 5"	•	-	•	•	-	-	-	20/25	100	-	-	20/25	185	25/30	100
	4.00 x 5"	-	-	•	-	-	-	-	20/25	100	-	-	20/25	185	25/30	100
6"	6.00 x 5"	-	-	•	-	-	-	-	20/25	200	-	-	20/25	240	-	-
	2.50 x 6"	•	•	•	•	Ø 25 x L 51	20/25	80	20/25	80/150	-	-	17/20/25	185	25/30	100
	3.75 x 6"	•	•	•	•	Ø 25 x L 51	20/25	80	20/25	80/150	-	-	17/20/25	185	25/30	100
	4.50 x 6"	-	-	•	•	-	20/25/30	80	20/25	80/150	-	-	17/20/25	185	25/30	100
8"	5.00 x 6"	•	•	•	•	Ø 25 x L 51	20/25	80	20/25	80/150	-	-	17/20/25	185	25/30	100
	1.50 x 8"	-	-	•	-	-	20	80	20	80	-	-	-	-	-	-
	2.50 x 8"	-	-	•	-	Ø 17 x L 64	20/25/30	80/100	20/25	80/150	-	-	17/20	185	25/30	100
	5.00 x 8"	-	-	•	•	-	25/30	80/100	20/25	51/80/150	-	-	20/25	185	30	100
	5.50 x 8"	-	-	•	•	-	25/30	80/100	20/25	80/150	-	-	-	-	30	100
10"	6.50 x 8"	-	-	•	•	-	25/30	80/100	20/25	80/150	-	-	-	-	30	100
	7.00 x 8"	-	-	•	•	-	25/30	80/100	20/25	80/150	-	-	-	-	30	100
	3.00 x 10"	-	-	•	-	-	25/30	100	25	80/150	-	-	20/25	185	30	100
12"	3.50 x 10"	-	-	•	-	-	25/30	100	25	80/150	-	-	20/25	185	30	100
	3.00 x 12"	-	-	•	-	-	25/30	100	25	80/150	-	-	20/25	185	30	100
	3.50 x 12"	-	-	•	-	-	25/30	100	25	80/150	-	-	20/25	185	30	100
	5.00 x 12"	-	-	•	-	-	-	-	30/35	100/150	-	-	-	-	35	100
7.00 x 12"	-	-	•	-	-	-	-	30/35	100/150	-	-	-	-	35	100	